


静音デジタルベンダー

DTB165

5つの角度をデジタル設定。タッチひとつで呼び出せます。
静粛性・省電力に優れたタッチパネル搭載の新世代デジタルベンダー登場。



■高い拡張性



様々な加工目的、複雑なニーズに対応する為、「センターローラー」「ベンディングローラー」「ローラーブラケット」「ストッパーブラケット」などの組み合わせを自在に変更。特注対応で、高い拡張性を実現しています。



■標準付属ローラー



ローラーは「40mm」「48mm」「62mm」の3つを用意。センター側のみの変更でOKです。

価格 オープン

曲げ速度 180° 曲げ 3.5~4秒	曲げ角度 0°~190° 0.5°ピッチ	曲げR 15~32R	曲げ可能径 SD345 D16以下	電源・電流 三相交流 200V~ 230V
本体寸法 (L) 650 (W) 765 (H) 810mm	質量 220 kg	モーター 1.5kw	自動 歩進	

■オプション
・トップカバー:1BD3140100: ¥20,000

- 角度設定用にタッチパネルを採用。楽々操作が可能です。
- 高出力モーターの採用で、驚きの静粛性を実現しました。
- 5つの角度を登録可能。タッチひとつで切り替え可能です。
- 15~32Rの曲げ加工が可能で、複雑な加工にも対応します。
- 拡張性に優れ、特注品の作成でさらに複雑な加工を可能にします。
- 曲げ速度は「高速」「低速」が選択可能です。

■液晶画面・タッチパネルを採用



タッチパネル式で角度設定は、0.5度単位。190度までの加工が可能です。

■5つの角度設定と2つの速度設定



5つの角度を設定・登録でき、状況に応じての呼び出し、切り替えが可能です。また、「高速」「低速」の2つの速度設定が可能です。

■非常停止スイッチ



アームの動きはコンピュータ制御。万が一の場合でも、安全に停止します。

■フットスイッチ



機械の操作はフットスイッチで行います。足で操作できるので、素早く楽々。

DTB195

アイドリング音/ギャ音がありません。
タッチパネルの採用でスムーズに入力ができ、5つの角度と自動歩進の設定ができます。
新世代デジタルベンダーにD19が登場。



■オプション
・補助テーブル組:1BD207000



価格 オープン

曲げ速度 180° 曲げ 3.5~4秒	曲げ角度 0°~190° 0.5°ピッチ	曲げR 15~40R	最大曲げ径 SD345 D19以下	電源・電流 三相交流 200V~ 230V
---------------------------	----------------------------	---------------	-------------------------	--------------------------------

本体寸法 (L) 742 (W) 770 (H) 864mm	質量 290 kg	モーター 1.5kw	自動 歩進
---	--------------	---------------	----------

- 「静音」「高剛性」「高精度」を実現しました。
- D10/4本~D19/1本までの同サイズ同時曲げ加工が可能です。



標準ローラー付属品

センターピン	φ30
センターローラー	φ40、φ48、φ62
ベンディングローラー	φ62


※センターローラーφ72は、オプション品としてご用意しています。

■5つの角度設定と2つの速度設定



5つの角度の登録ができ、状況に応じて切り替えが可能で5段階の自動歩進も設定できます。また、曲げ速度は、「高速」「低速」の切り替えが選択可能です。

■曲げ寸法



D10で55mmの曲げ加工ができます。

	同時曲げ本数	
鉄筋	SD345相当	SD390相当
D10	4本	3本
D13	3本	2本
D16	2本	1本
D19	1本	—