

定置式鉄筋切断機 / 定置式鉄筋曲げ機

鉄筋加工機

Automatic Rebar Cutters and Benders

200V 定置式鉄筋切断機

OKC-32 / OKC-42 / OKC-48 / OKC-52N / OKC-55 / OKC-60



OKC-42



小型・軽量で操作性に優れ、移動、据付も容易な人気シリーズ。

- 小型軽量で移送搬送に便利です。
- 主要部品に特殊鋼を使用し、優れた耐磨耗性を実現しました。
- 回転部分は全てカバーで保護し、安全性に留意しました。

同時切断可能本数 SD345相当 / SD390相当 / SD490相当

機種	鉄筋径	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41	D51
OKC-32	7/7/6	5/4/3	3/3/2	2/2/2	1/1/1	1/1/-	1/-/-						
OKC-42	9/9/9	6/6/5	5/4/3	3/3/2	2/2/2	2/1/1	1/1/1	1/1/-	1/-/-				
OKC-48	12/12/12	10/10/9	7/6/6	5/4/4	4/3/3	3/2/2	2/2/1	2/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/-		
OKC-52N	16/16/16	12/12/11	10/8/7	7/6/5	5/4/4	4/3/3	3/2/2	2/2/1	2/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/-	
OKC-55	12/12/12	10/10/10	8/8/7	7/6/5	5/4/4	4/3/3	3/2/2	2/2/1	2/1/1	※1/1/1	※1/1/1	※1/-/-	
OKC-60	19/19/19	15/15/15	12/12/12	9/9/9	7/7/6	6/5/5	5/4/3	4/3/3	3/3/2	2/2/2	2/2/2	2/2/2	1/1/1

※印は上刃を太物用に取り替える必要があります。設置場所に応じて逆タイプ(可動刃が右、固定刃が左)も製作可能です。

仕様

型式	OKC-32	OKC-42	OKC-48	OKC-52N	OKC-55	OKC-60
切断能力	SD345・D29	SD345・D35	SD390・D41	SD390・D41	SD345・D51	SD390・D51
モーター	1.5kw	2.2kw	2.2kw	5.5kw	3.7kw	5.5kw
ストローク数 50Hz	47spm	35spm	34.6spm	22spm	26.5spm	26spm
60Hz	56spm	42spm	41.5spm	27spm	32spm	31spm
本体寸法	全高	950mm	1030mm	1360mm	1260mm	1350mm
	全幅	440mm	570mm	700mm	635mm	660mm
	奥行	620mm	670mm	900mm	1036mm	1010mm
切断作業高さ	330mm	365mm	790mm	790mm	434mm	740mm
切断刃幅	85mm	100mm	150mm	200mm	165mm	230mm
質量	440kg	600kg	1000kg	1440kg	1440kg	3000kg

200V 定置式鉄筋曲げ機

OKB-130A / OKB-16A / OKB-25A / OKB-32A / OKB-42A / OKB-52A



OKB-42A

角度設定はスライド方式。曲げ角度がワンタッチ操作で切替可能。角度設定をしたら、後はペダルを踏むだけ。

同時曲げ可能本数 SD345相当 / SD390相当 / SD490相当

機種	鉄筋径	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41	D51
OKB-130A	5/4/3	3/2/2											
OKB-16A	5/4/3	3/2/2	1/1/1										
OKB-25A	5/5/5	4/3/3	2/2/1	1/1/1	1/1/-	1/-/-							
OKB-32A				3/3/3	2/2/2	1/1/1	1/1/1	1/1/-	1/-/-				
OKB-42A							2/2/1	1/1/1	1/1/1	1/1/-	1/-/-		
OKB-52A									2/2/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/-/-

仕様

型式	アーム	ローラー (曲げ径/R)
OKB-25A		
OKB-32A OKB-42A		
OKB-52A		

型式	OKB-130A	OKB-16A	OKB-25A	OKB-32A	OKB-42A	OKB-52A	
モーター	1.5kw	1.5kw	1.5kw	2.2kw	3.7kw	5.5kw	
180°曲げ速度 50Hz低速	3.6秒	3.6秒	5.4秒	9.6秒	12秒	23秒	
50Hz高速	3.6秒	3.6秒	4.2秒	6秒	6.8秒	12秒	
60Hz低速	3秒	3秒	4.5秒	8秒	10秒	19秒	
60Hz高速	3秒	3秒	3.5秒	5秒	5.7秒	10秒	
本体寸法	全高	870mm	880mm	880mm	860mm	880mm	970mm
	全幅	700mm	700mm	730mm	980mm	880mm	1250mm
	奥行	600mm	600mm	800mm	770mm	1020mm	1100mm
作業高さ	780mm	765mm	750mm	740mm	740mm	800mm	
質量	240kg	240kg	330kg	420kg	670kg	1270kg	
センターピン	φ30mm	φ36mm	φ36mm	φ40mm	φ50mm	φ75mm	
標準センターローラー	φ38	-	φ44,53,64 φ73,98	φ53,64,73 φ98,125	φ64,73,98 φ125,148	φ128,138,153 φ168,198	
オプション	補助プレート	補助プレート	大R曲げ装置	大R曲げ装置	大R曲げ装置	大R曲げ装置	
	定寸装置	定寸装置	大Rローラー	大Rローラー	大Rローラー	大Rローラー	
			φ250,300 400,500	φ250,300 400,500,600	φ250,300 400,500,600	φ300,500,700 800,1000	